

Efecto decorativo tridimensional semejante a la escarcha o hielo. Novedoso efecto visual en 3D.

## PROCESO

1  
PREPARACIÓN  
DEL SOPORTE



Sobre MDF.

Fondear con fondo poliuretano o fondo poliéster blanco o gris.  
(No se recomienda acabados ya que aditivos superficiales o ceras pueden perjudicar la formación del efecto).

2  
LIJADO Y  
EFECTO HIELO




Lijar a 24 horas. Limpiar la superficie con un trapo humedecido en agua.  
Aplicar una capa de **AH-1004** Efecto Hielo entre 60-100 g/m<sup>2</sup>.  
A mayor gramaje mayor relieve del efecto.  
Dejar secar 24 horas a condiciones ambientales normales.

3  
APLICACIÓN  
DEL DECORADO



Aplicar un producto decorativo, como cromado **PM-1340** o la familia de acabados metalizados **PM-1700/YY**.  
También se puede aplicar una laca de color, se recomienda un acabado acrílico.  
Dejar secar 12 horas.

4  
ACABADO



Aplicar una capa de **PM-100** Protector Cromados (+5% RP-045) de 120-150.  
También se puede aplicar otros acabados acrílicos transparentes (consultar al Dpto. Técnico).

### OBSERVACIONES:

Para aplicar efectos iridiscentes familia **PM-2100/YY** es necesario fondear con negro.